



ACCESSORIES KIT

Προϊοντικά Οφέλη

- Μεγάλη διάρκεια ζωής, χάρη στα υψηλής ποιότητας υλικά
- Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
- Ανοξείδωτος εύκαμπτος σωλήνας με μόνωση και UV προστασία
- Ορειχάλκινα εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης
- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

5
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



ACCESSORIES KIT



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξαρτήματα σύνδεσης	ορειχάλκινα, με μηχανική σύσφιξη ή στεγάνωση με ροδέλα περμανίτη
Εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης	ανοξείδωτο (inox 316L) σπιδράλ με μόνωση και προστασία UV
Χωρητικότητα δοχείου διαστολής [lt]	περιλαμβάνεται το βασικό - 0,5, 1, 1,5 ή 2
Βαλβίδα ασφαλείας κλειστού κυκλώματος	περιλαμβάνεται το βασικό- από ορύχαλκο, προρυθμισμένη στα 2bar
Βαλβίδα ασφαλείας ZNX	περιλαμβάνεται το βασικό - από ορύχαλκο, προρυθμισμένη στα 8bar
Ενισχυτικό εξάρτημα header (stern)	περιλαμβάνεται το βασικό- ορειχάλκος
Τάπες κλεισίματος οριζόντιων σωλήνων (header)	περιλαμβάνεται το βασικό- ορειχάλκος, εξάρτημα με μηχανική σύσφιξη
Μέσο μεταφοράς θερμότητας	περιλαμβάνεται το βασικό- προπυλενογλυκόλη
Μέγιστη πίεση λειτουργίας [bar]	10
Ετικετοποίηση	σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη, σχετικά με το υλικό της ετικέτας, τον αριθμό, τη θέση επί του συλλέκτη και την γλώσσα
Συσκευασία	χαρτοκιβώτιο ή χύμα
Παλετοποίηση	σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη



92.000 Σύνολο m² έκτασης εγκαταστάσεων
528.000 Μέσος όρος απορροφητικής επιφάνειας m² που παράγεται ετησίως
44 χρόνια εμπειρίας

2° χλμ Άργους-Ναύπλιου | 21200, Άργος
 τηλ: +30 27510 20920-2

www.dimas-solar.gr | sales@dimas-solar.gr