



GRILL PLUS

σειρά απορροφητών & strips

GRILL PLUS CUST

10
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Product Benefits

- Υψηλή αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στην χρήση υλικών υψηλής ποιότητας
- Ιδιαίτερα απορροφητική επιφάνεια, με μπλε ή μαύρη επιλεκτική επίστρωση PVD
- Φύλλο αλουμινίου και χαλκοσωλήνα συγκολλημένα με Τεχνολογία LASER
- Χρήση σύγχρονης μεθόδου δοκιμής μηδενικών απωλειών
- Ευελιξία παραγωγής προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα μεγεθών έως 9 m², σε οποιονδήποτε συνδυασμό
- Δυνατότητα κατασκευής προϊόντος OEM



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μήκος x Πλάτος x Ύψος [mm]	σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη
Προσανατολισμός	κάθετος ή οριζόντιος
Ø Οριζόντιοι σωλήνες (header) [mm]	18 ή 22 ή 28
Ø Κάθετοι σωλήνες (risers) [mm]	8 ή 10 ή 12 ή 15
Αριθμός εξόδων (header)	4 ή 3 ή 2
Τύπος εξόδων	απλή σωλήνα ή ορειχάλκινα εξαρτήματα
Μέθοδος συγκόλλησης (header to riser)	χαλκοσυγκόλληση, σύρμα με βάση τον χαλκό
Κατάλληλο μέσο μεταφοράς θερμότητας	μίγμα προπυλενογλυκόλης - νερού
Μέγιστη πίεση λειτουργίας [bar]	10
Ετικετοποίηση	σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη, σχετικά με το υλικό της ετικέτας, τον αριθμό, τη θέση επί του συλλέκτη και την γλώσσα
Συσκευασία	σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη
Παλετοποίηση	σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη



92.000 Σύνολο m² έκτασης εγκαταστάσεων
528.000 Μέσος όρος απορροφητικής επιφάνειας m² που παράγεται ετησίως
44 χρόνια εμπειρίας

2° χλμ Άργους-Ναύπλιου | 21200, Άργος
 τηλ: +30 27510 20920-2

www.dimas-solar.gr | sales@dimas-solar.gr