



HYDRO PLUS

Θερμοσιφωνικά δοχεία

HYDRO PLUS INOX

5
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



Προϊοντικά Οφέλη

- Υψηλή αντοχή και αντιδιαβρωτική προστασία, χάρη στο ανοξείδωτο ατσάλι.
- Υψηλή απόδοση, χάρη στον ειδικό σχεδιασμό ακόμα και σε περιοχές με σκληρά νερά και έντονο φαινόμενο επικάθισης αλάτων.
- Σταθερή και άμεση παροχή ζεστού νερού
- Δυνατότητα κατασκευής δοχείων με χωρητικότητα από 120L έως και 500L
- Κατάλληλο για πόσιμο νερό χάρη στην αντιμικροβιακή σχεδίαση (εσωτερική επισμάλτωση)
- Λειτουργική σχεδίαση για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
- Δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό σύστημα θέρμανσης και ηλεκτρικό ρεύμα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο	120	150	170	200	250	270	300	350	400	500
Μήκος x Πλάτος [mm]	121.4	151.6	172.8	202.9	252.1	271.8	307.4	350.4	401.5	442.2
Απορροφητική επιφάνεια [m ²]	500	500	580	580	580	580	580	580	700	700
Χωρητικότητα νερού [lt]	1120	1128	1137	1297	1450	1600	1847	2150	1450	1673
Τύπος	κλειστό κύκλωμα									
Υλικό σώματος δοχείου ZNX	inox 316L									
Υλικό μανδύα κλειστού κυκλώματος	inox 316L									
Εσωτερική αντιδιαβρωτική προστασία ZNX	επισμάλτωση 3,0mm και ράβδοι μαγνησίου									
Μέθοδος συγκόλλησης	TIG									
Συνδέσεις	ενσωματωμένα εξαρτήματα με σπείρωμα ορείχαλκου, 1/2in or 3/4in or 1in									
Εξοδος βαλβίδας ασφαλείας ZNX	standard									
Μόνωση	50mm, 48kg/m ³ , αφρός πολυουρεθάνης, φιλικός προς το περιβάλλον									
Θερμική αγωγιμότητα μόνωσης (λ) [W/mK]	0.023									
Εξωτερικός μανδύας	φύλλο προβαμμένου ή ανοξείδωτου χάλυβα (inox 304)									
Χρώμα εξωτερικού μανδύα	inox 304 or RAL 9006 ή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη									
Ηλεκτρική αντίσταση	3,7kW σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη									
Ø Φλάντζα αντίστασης [mm]	140									
Μεγιστη πίεση λειτουργίας δοχείου ZNX [bar]	10									
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας [°C]	95									
Ετικετοποίηση	σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη, το υλικό, τον αριθμό, τη θέση και τη γλώσσα									
Εκτύπωση λογοτύπου	μη διαθέσιμο									
Συσκευασία	Περιτύλιξη ελαστικής μεμβράνης, πλαστικοί μάντες, EPS για προστασία καπακιών									
Παλετοποίηση	σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη									



92.000 Σύνολο m² έκτασης εγκαταστάσεων
528.000 Μέσος όρος απορροφητικής επιφάνειας m² που παράγεται ετησίως
44 χρόνια εμπειρίας

2° χλμ Άργους-Ναύπλιου | 21200, Άργος
 τηλ: +30 27510 20920-2

www.dimas-solar.gr | sales@dimas-solar.gr