



NEO PLUS

βάσεις στήριξης

NEO PLUS UNIVERSAL

10
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Προϊοντικά Οφέλη

- Αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής, χάρη στα υψηλής ποιότητας υλικά
- Στατικότητα σε ακραίες καιρικές συνθήκες (φυσικοί έλεγχοι)
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε επίπεδη ή κεκλιμένη στέγη (κεραμοσκεπή ή ταράτσα)
- Εύκολη μεταφορά
- Γρήγορη εγκατάσταση
- Ευελιξία και ακρίβεια παραγωγής, χάρη στα σύγχρονα μηχανήματα



NEO PLUS
βάσεις στήριξης



NEO PLUS UNIVERSAL

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συμβατά μοντέλα συλλεκτών	όλα τα μεγέθη (από 1,5 έως 2,9 m ²) με κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση
Αποδεκτός αριθμός τοποθετημένων συλλεκτών	1 ή 2
Αποδεκτά μοντέλα δοχείων	από 120 έως 300 lt
Εύρος κλίσης [°]	15-75 ή παράλληλα με κεκλιμένη στέγη
Υλικό κατασκευής	χάλυβας
Επεξεργασία επιφάνειας	θερμο γαλβάνισμα ή aluzinc ή magnelis
Πάχος [mm]	1,5 or 2
Τύπος υποστήριξης συλλέκτη	Σχήματος - C ή Σχήματος - T
Υλικά σύνδεσης	γαλβανιζέ ή ανοξείδωτο χάλυβα 304
Σύνδεση με το έδαφος	περιλαμβάνει τυποποιημένη λύση ή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη
Ετικετοποίηση	σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη, σχετικά με το υλικό της ετικέτας, τον αριθμό, τη θέση επί του συλλέκτη και την γλώσσα
Συσκευασία	χαρτοκιβώτιο ή χύμα ή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη
Παλετοποίηση	σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη



92.000 Σύνολο m² έκτασης εγκαταστάσεων
528.000 Μέσος όρος απορροφητικής επιφάνειας m² που παράγεται ετησίως
44 χρόνια εμπειρίας

2° χλμ Άργους-Ναύπλιου | 21200, Άργος
 τηλ: +30 27510 20920-2

www.dimas-solar.gr | sales@dimas-solar.gr